

OMISA

6250/N



Potenza massima assorbita

Maximum absorbed power
2,15 kW / 230 Volt / 50/60Hz

**Peso totale della macchina
compreso di riduzioni e banco di
lavoro/cassa di trasporto in acciaio**
*Total weight of complete machine
with reductions and steel work
bench/transport box*
105 kg

Capacità di saldatura

Welding capacity
Ø 50 ÷ Ø 250 mm

**Materiale del tubo e/o del
raccordo**

Pipe and/or fitting material
PP-PE e altri materiali
termoplastici
*PP-PE and other thermoplastic
materials*

Peso / Weight

69,5 kg

Dimensioni / Dimensions

550 x 800 x 660 mm

Corsa carrello / Carriage stroke

130 mm

**Dimensioni totali della macchina
completa di riduzioni**

*Total dimensions of complete
machine with reductions*

1 cassa di trasporto

1 transport box

60 x 80 x 85 cm

Macchina saldatrice da banco per la saldatura di tubi e raccordi da scarico in PP-PE e altri materiali termoplastici. La dotazione standard comprende: macchina base con dispositivo di regolazione della pressione, pialla elettrica con dispositivo di bloccaggio e microinterruttore di sicurezza, banco di lavoro/cassa di trasporto in acciaio, termoplastra estraibile, coppia di ganasce in acciaio, set di riduzioni in acciaio per ganasce Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 e 250 mm. Su richiesta, è possibile fornire anche le riduzioni in acciaio per ganasce Ø 50, 56, 63, 140, 180 e Ø 225 mm.

Bench welding machine to weld sewer pipes and fittings in PP-PE and other thermoplastic materials.

Standard equipment includes: basic machine with pressure device, electric planing tool with locking device and microswitch of safety, steel work bench/transport box, extractable thermoplate, pair of steel jaws, steel reduction set for jaws Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 and 250 mm.

Ø 50, 56, 63, 140, 180 and 225 mm steel reductions for jaws can be also supplied on request.



T020101

T020101

Termoplastra adatta alla saldatura testa-testa di tubi e raccordi da scarico in PP-PE e altri materiali termoplastici: termoplastra fornita con cavalletto da terra.

Thermoplate suitable to butt welding of pipes and fittings in PP-PE and other thermoplastic materials, supplied with ground support.

Capacità di saldatura / Welding capacity

max Ø 250 mm

Materiale del tubo e/o del raccordo

PP-PE e altri materiali termoplastici

Pipe and/or fitting material

PP-PE and other thermoplastic materials

Peso / Weight

3,3 kg

Dimensioni / Dimensions

550 x 60 x 330 mm

Tensione di alimentazione / Voltage

230 Volt / 50/60 Hz

Potenza elettrica / Electric power

1,4 kW

Range temperatura / Temperature range

180° ÷ 300°C

Regolato per la saldatura di / Presetted to weld

215-220°C (PE)

Accessori Accessories

5004

Banco di lavoro/cassa di trasporto in acciaio / *Steel work bench/transport box.*

Peso / Weight

35,5 kg

Dimensioni / Dimensions

580 x 800 x 740 mm

Riduzioni optional / *Optional reductions*

Riduzioni Ø 50, 56, 63, 140, 180 e 225 mm / *Reductions Ø 50, 56, 63, 140, 180 and 225 mm.*